

Tablo 1- Katı Yakıt Dağıtıcısı, Satıcısı ve Satış İzin Belgeleri

Belge Adı/Süresi	Bilgi ve Belgeler ⁽¹⁾	İlgili İl Müdürlüğü
Dağıtıcı Belgesi En fazla beş yıl ⁽²⁾	- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti - Oda Sicil kaydı - İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti veya Kooperatif veya birlik olması halinde bu durumu gösteren belge sureti - Firmaya ait katı yakıt depolama adresleri	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alındığı il (işyerinin bulunduğu il)
Satıcısı Belgesi ⁽³⁾⁽⁴⁾ En fazla beş yıl ⁽²⁾		Satışın yapılacağı il
Satış İzin Belgesi ⁽³⁾ En fazla beş yıl	Satıcı ve var ise dağıtıcının KYM üzerinden seçilmesi ⁽⁵⁾	Satışın yapılacağı il

(1) Başvuru belgelerinin birinde, faaliyet konusunun katı yakıt satışı olduğuna dair bilginin bulunması gerekir.

(2) Belgenin düzenlenmesine esas belgelerin süresi de dikkate alınarak düzenlenir.

(3) Belgenin alındığı il dışında kullanılamaz.

(4) Bu belge olmadan nihai tüketiciye satış yapılamaz. Satıcı, başka satıcı dağıtıcı ya da üretici/ithalatçıya satış yapamaz.

(5) İlgili ilde tanımlı en az bir satıcı olması gerekir.

Tablo 2- Isınma Amaçlı Katı Yakıt Özellikleri

Parametre	İthal Taşkömürü Özellikleri	Yerli Kömür Özellikleri		
		(1. Grup) İl ve İlçeler	(2. Grup) İl ve İlçeler ⁽²⁾	Kırsal Mahalle, Belde ve Köyler
<i>Toplam Kükürt Oranı (kuru bazda)</i>	En çok. %0,9 (+0,1 tolerans)	En çok %2	En çok %2,3	En çok %2,5
<i>Alt Isıl Değeri kcal/kg (kuru bazda)</i>	En az 6400 (- 200 tolerans)	En az 4800 (- 200 tolerans)	En az 4200 (- 200 tolerans)	En az 3400 (- 200 tolerans)
<i>Uçucu madde (kuru bazda)</i>	%12-31 (+2 tolerans)			
<i>Toplam Nem (orijinalde)</i>	En çok %10 (+1 tolerans)	En çok %25	En çok %30	
<i>Kül (kuru bazda)</i>	En çok %16 (+2 tolerans)	En çok %25	En çok %30	
<i>Boyut (satışa sunulan)</i>	18-150 mm ⁽¹⁾ (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)	18-150 mm ⁽¹⁾ (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)	18-150 mm ⁽¹⁾ (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)	18-150 mm ⁽³⁾ (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)

⁽¹⁾ Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10 mm'ye kadar inebilir.

⁽²⁾ Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000 kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok %1,5 ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler 2.Grup il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

⁽³⁾ Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu aranmaz.

Tablo 3- Isınma Amaçlı Kullanılması Yasak Maddeler

Petrol koku ile mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi belediye atıkları, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ve fuel-oil kapları ve benzeri ile bu Yönetmelikte tanımlanan katı yakıtlar dışındaki diğer atıklar.

Tablo 4- Sanayi Amaçlı Yerli Katı Yakıt Özellikleri

Parametre	İnce Taneli Toz Kömür	Pirina
Alt Isıl Değeri kcal/kg	En az 1200 (kuru bazda)	En az 3700 (orijinalde)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok %2,5	
Nem (orijinalde)	En çok %30*	En çok %15
Kül (kuru bazda)	En çok %30	En çok %4
Yağ (kuru bazda)		En çok %1,5
Sodyum (Na) (kuru bazda)		En çok 1000 ppm

* Toplam Nem

Tablo 5- Sanayi Amaçlı İthal Edilen Katı Yakıt Özellikleri

	İthal Taşkömürü, Linyit ve Metalürjik Kok	Antrasit	Kalsine Edilmemiş Petrol Koku ⁽¹⁾	Kalsine Edilmiş Petrol Koku	Kalsine Edilmek Üzere Kalsine Edilmemiş Petrol Koku
Toplam Kükürt Oranı (kuru bazda)	En çok %1 (+0,1 tolerans) En çok %2 ⁽²⁾		En çok %5 (+0,5 tolerans) 5,5'ten fazla ⁽²⁾	En çok %2	En çok %2
Alt Isıl Değer kcal/kg	En az 6500 (-500 tolerans) (kuru bazda)		En az 7500 (-500 tolerans) (orijinalde)		En az 7500 (orijinalde)
Uçucu Madde	En çok %36 (+1 tolerans) (kuru bazda)	En çok %14 (kuru ve külsüz)			
Sabit karbon		En az %86 (kuru ve külsüz)		En az %95 (kuru bazda)	
Boyut			0-50 mm ⁽³⁾		0-50 m ⁽³⁾

⁽¹⁾ Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi almış ve SEÖS ölçümleri çevrim içi izlenen çimento, kireç, manyezit, tuğla veya Bakanlık Oluru ile uygun görülen prosese sahip tesislerde izin verilen proseslerde kullanılır.

⁽²⁾ Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi almış ve SEÖS ölçümleri çevrim içi izlenen çimento üretim tesislerinde uygulanır.

⁽³⁾ 50 mm üstü ebada ağırlıkça en çok %5'e kadar müsaade edilebilir.

Tablo 6- Termik Santraller İçin İthal Edilen Taşkömürü ve Linyit Özellikleri

Özellikler	Sınır Değerler
Toplam Kükürt Oranı (kuru bazda)	En çok %1,2 En çok %3 ⁽¹⁾
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 6400 kcal/kg (-1000 tolerans) ⁽¹⁾
Uçucu Madde (kuru bazda)	En çok %40 %40'ın üzerinde ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi almış ve SEÖS ölçümleri çevrim içi izlenen termik santrallerde uygulanacak sınır değer.

Tablo-7 Katı Yakıt Torba Örneği

İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA ADI		
UYGUNLUK BELGESİ NO*		
TSE BELGESİNİN TARİH VE SAYISI**		
Kullanım Amacı		
Katı Yakıt Cinsi		
Firmanın Adresi		
Firmanın Telefonu		
Torbanın Ağırlığı		
Yakıtın Menşei		
Paçal Oranı		
Paçal Kömürlerin temin edildiği kömür ocağı		
KATI YAKITIN ÖZELLİĞİ	Bu Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt/Kükürt (Kuru Bazda)		
Alt Isıl Değer (kuru bazda)		
Uçucu Madde (kuru bazda) (İthal kömür için)		
Toplam Nem/Nem (Orijinalde)		
Kül (kuru bazda)		
Boyut		
Yerli Kömür/Kömür Briketi Kullanımı için Gruplandırması		
1. Grup İl ve İlçeler		
2. Grup İl ve İlçeler		
Kırsal Mahalle, Köy Ya da Belde		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAMA TESİSİ		
Adresi		
Tel		

* Bu satırda ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından Katı Yakıt Modülü üzerinden verilen belge tarih ve numarası yazılacaktır.

**TSE Uygunluk Belgesi istenen yakıtlar için.

Tablo-8 Uygunluk Belgesine Tabi Yakıtlar ve Gerekli Belgeler

Yakıt	Gerekli Belgeler
Isınma amaçlı yerli kömür	• Üretim Kaydı • Firmaya ait yakıt depo ve kömür torbalama tesislerinin adresleri
Kömür briketi	• TS 12055 standardı Uygunluk Belgesi sureti • Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti • Firmaya ait katı yakıt depolama ve kömür briketi torbalama tesislerinin adresleri
Isınma amaçlı katı biyoyakıt briketi/peleti	• TS EN ISO 17225 (2-7) standard serisine ilişkin Uygunluk Belgesi sureti • Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti • Firmaya ait katı yakıt depolama ve torbalama tesislerinin adresleri
Sanayi amaçlı olarak pelet/biriket/yonga halinde katı biyoyakıt ⁽¹⁾	• TS EN ISO 17225 (2-5) standard serisine ilişkin Uygunluk Belgesi sureti • Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti • Firmaya ait katı yakıt depolama tesislerinin adresleri
Pirininin ve katı biyoyakıt tanımında yer almayan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 Atık Listesinde yer alan 03 01 05 kodlu atıkların; üretildiği tesiste sanayi amaçlı yakma sisteminde veya üretildiği tesiste 1 MW üstü ısınma amaçlı yakma sisteminde kullanılabilmesi için	• Katı biyoyakıt için TS EN ISO 17225 standard (1) serisi kapsamında analiz raporu (son iki yıla ait) • Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti • Pirina için SKHKK Yönetmeliğinin Ek-5'inin (A) bölümünde yer alan sınır değerlere uygunluğuna ilişkin analiz raporu
Yerli kömür paçallama tesislerinde üretilen ısınma amaçlı paçal kömür	• Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti • Firmaya ait katı yakıt depolama ve torbalama tesislerinin adresleri

(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan katı biyoyakıt tanımı dışında kalanlar için.